

BOQUILLA DE IGNIFUGAR E.A.B.

Patente 200701872

CARACTERÍSTICAS

La boquilla E.A.B. es muy completa, práctica, ágil y de gran rendimiento.

- ✓ **No se emboza**, al no tener artilugios interiores que provoquen gránulos.
- ✓ **Mayor rendimiento**, ya que su diseño evita la pérdida del material empleado.
- ✓ **Mejor acabado**, consiguiendo una gran calidad de adherencia del mortero.
- ✓ **Regulador del agua** mediante el grifo incorporado, según las necesidades de la obra.
- ✓ **Peso reducido**, al máximo.
- ✓ **Más saludable** para el operario, ya que el agua sale de los xiélés formando un tubo de agua que abraza el material evitando la neblina que provocan las boquillas que existen actualmente en el mercado.
- ✓ **Con refuerzo** antigolpes.



P: Material plástico

BOQUILLA	COD.	DIÁMETRO EXT.
E.A.B. 50	1101	50
E.A.B. 60	1201	60



A: Material de aluminio

BOQUILLA	COD.	DIÁMETRO EXT.
E.A.B. 50	1102	50
E.A.B. 60	1202	60

TUBERÍA PARA PROYECCIÓN P.U.

CARACTERÍSTICAS



- ✓ Tubería fabricada en coextrusión de poliuretano transparente con un refuerzo interior en espiral de PVC.
- ✓ Atóxica.
- ✓ Superficie interior lisa.
- ✓ Muy flexible.
- ✓ Aspiración e impulsión de cementos, arenas, ferralla, serrín, etc.
- ✓ Óptima resistencia a la abrasión y a los agentes atmosféricos.
(El poliuretano es 5 veces más resistente que el PVC).

COD.	DIÁMETRO INT.	M/ROLLO
3110	50	30
3120	50	25
3130	50	20
3210	60	30
3220	60	25
3230	60	20
3320	63	25
3330	63	20

TUBERÍA ANTIESTÁTICA PARA PROYECCIÓN P.U.

CARACTERÍSTICAS



- ✓ Tubería fabricada en coextrusión de poliuretano transparente con un refuerzo interno en espiral de PVC junto con hilo de cobre.
- ✓ Antiestática.
- ✓ Atóxica.
- ✓ Superficie interior lisa.
- ✓ Muy flexible.
- ✓ Aspiración e impulsión de cementos, arenas, ferralla, serrín, etc.
- ✓ Óptima resistencia a la abrasión y a los agentes atmosféricos.
(El poliuretano es 5 veces más resistente que el PVC).

COD.	DIÁMETRO INT.	M/ROLLO
3111	50	30
3121	50	25
3131	50	20
3211	60	30
3221	60	25
3231	60	20
3321	63	25
3331	63	20

RECAMBIOS BOQUILLA E.A.B.

CARACTERÍSTICAS




ELEMENTO	COD.
XICLE PULVERIZADOR	2010
TORICA	2020
TUERCA MANUAL XICLÉ	2030
DOBLE TUERCA XICLÉ	2040

REDUCTORES Y EMPALMES PARA TUBERIA.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Medidas estándar para tubería de 50 y 60 de diámetro interior.
- ✓ Disponible en otras medidas por encargo.
- ✓ PVC.



ELEMENTO	COD.	DIÁMETRO
REDUCTORES	4101	50/60
	4201	60/63
EMPALMES	5101	50/50
	5201	60/60
	5301	63/63

ABRAZADERAS.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Disponible en todas las medidas.
- ✓ Clase W4 - Fleje y tornillo inoxidable.



FLEJE Ø	COD.	
40-60	5101	W4/ 12mm
50-70	5201	W4/ 12mm
60-80	5301	W4/ 12mm